

Pozycje 8427 i 8429

Wózki widłowe (...), spycharki (...), samobieżne

📅 14.11.2025

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 10 listopada 2025 r. zostały opublikowane Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej ([C/2025/6088](#)).

Na stronie 332 dodaje się uwagę wyjaśniającą w brzmieniu:

8427	Wózki widłowe; inne wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia podnoszące lub przenoszące: oraz						
8429	Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne: Pozycje te obejmują maszyny samobieżne, kołowe, wyposażone w przedni wysięgnik teleskopowy, zaprojektowane do umieszczania różnych narzędzi wymiennych (takich jak widły, widły do palet, dźwignie (ramiona), szczypce, szufle) – co sprawia, że mogą one być klasyfikowane do pozycji 8427 lub 8429 . W zależności od ich konfiguracji w chwili przedstawienia ich klasyfikację ustala się zgodnie z następującymi zasadami: <table><tr><td>1)</td><td>maszyny przedstawiane ze specyficznym narzędziem wymiennym są klasyfikowane do pozycji odpowiadającej funkcji maszyny wyposażonej w to narzędzie. Na przykład jeżeli maszyna jest przedstawiana z podnośnikiem widłowym, powinna być klasyfikowana do pozycji 8427 (zobacz opinia klasyfikacyjna HS 8427 20/1);</td></tr><tr><td>2)</td><td>maszyny przedstawiane z kilkoma narzędziami wymiennymi, które umożliwiają im spełnianie funkcji wchodzących w zakres pozycji 8427 i 8429 , klasyfikowane są zgodnie z uwagą 3 do sekcji XVI lub z zastosowaniem reguły 3 c) Ogólnych reguł interpretacji (zobacz również notę wyjaśniającą do HS do pozycji 8426 , URZĄDZENIA Z WŁASNYM NAPĘDEM I INNE URZĄDZENIA »RUCHOME« (b) (1));</td></tr><tr><td>3)</td><td>te same maszyny przedstawiane bez narzędzi wymiennych wymienionych powyżej klasyfikowane są przez zastosowanie reguły 3 c) Ogólnych reguł interpretacji do pozycji 8429.</td></tr></table>	1)	maszyny przedstawiane ze specyficznym narzędziem wymiennym są klasyfikowane do pozycji odpowiadającej funkcji maszyny wyposażonej w to narzędzie. Na przykład jeżeli maszyna jest przedstawiana z podnośnikiem widłowym, powinna być klasyfikowana do pozycji 8427 (zobacz opinia klasyfikacyjna HS 8427 20/1);	2)	maszyny przedstawiane z kilkoma narzędziami wymiennymi, które umożliwiają im spełnianie funkcji wchodzących w zakres pozycji 8427 i 8429 , klasyfikowane są zgodnie z uwagą 3 do sekcji XVI lub z zastosowaniem reguły 3 c) Ogólnych reguł interpretacji (zobacz również notę wyjaśniającą do HS do pozycji 8426 , URZĄDZENIA Z WŁASNYM NAPĘDEM I INNE URZĄDZENIA »RUCHOME« (b) (1));	3)	te same maszyny przedstawiane bez narzędzi wymiennych wymienionych powyżej klasyfikowane są przez zastosowanie reguły 3 c) Ogólnych reguł interpretacji do pozycji 8429.
1)	maszyny przedstawiane ze specyficznym narzędziem wymiennym są klasyfikowane do pozycji odpowiadającej funkcji maszyny wyposażonej w to narzędzie. Na przykład jeżeli maszyna jest przedstawiana z podnośnikiem widłowym, powinna być klasyfikowana do pozycji 8427 (zobacz opinia klasyfikacyjna HS 8427 20/1);						
2)	maszyny przedstawiane z kilkoma narzędziami wymiennymi, które umożliwiają im spełnianie funkcji wchodzących w zakres pozycji 8427 i 8429 , klasyfikowane są zgodnie z uwagą 3 do sekcji XVI lub z zastosowaniem reguły 3 c) Ogólnych reguł interpretacji (zobacz również notę wyjaśniającą do HS do pozycji 8426 , URZĄDZENIA Z WŁASNYM NAPĘDEM I INNE URZĄDZENIA »RUCHOME« (b) (1));						
3)	te same maszyny przedstawiane bez narzędzi wymiennych wymienionych powyżej klasyfikowane są przez zastosowanie reguły 3 c) Ogólnych reguł interpretacji do pozycji 8429.						